



La mayoría de las veces vemos a clientes confundidos en la decisión sobre qué tipo de rodillo o medida de rodillo “necesita” para su proyecto, una de las preguntas que deben saber la respuesta, es la calidad de pintura que aplicara, no se recomienda utilizar rodillos de baja calidad con pinturas de buena calidad, se arruinaría todo por ese “ahorro”. Otro factor a la decisión es el tipo de superficie, si es concreto con Stucco, si es concreto con CementBond aplanado, si es Fibracemento con textura, cartón de yeso con Readymix, etc. Cada superficie requiere una medida diferente de rodillo y esto por el tipo de absorción de cada superficie y del rodillo mismo, ejemplo, no se debe utilizar un rodillo de 1” o ¾” (comúnmente llamado pachón) en una superficie lisa. En pinturas Pittsburgh puede preguntar con toda confianza que tipo de rodillo recomendaremos para su proyecto, con gusto le respondemos y recomendaremos la mejor opción.

Mo Tech

TAMAÑO	GROSOR	MANERAL	SUPECIE
9"	1 1/4"	24	SMOOTH



Accesorios



Pro Lam

TAMAÑO	GROSOR	MANERAL	SUPECIE
9"	1 1/4"	24	SMOOTH
9"	3/8"	24	SEMI SMOOTH
9"	1/2"	24	SEMI SMOOTH
9"	3/4"	24	SEMI ROUGH
9"	1"	24	ROUGE
9"	1 1/4"	24	ROUGE



Repuestos

All Purpose

TAMAÑO	GROSOR	MANERAL	SUPECIE
9"	1/4"	24	SMOOTH
9"	3/8"	24	SEMI SMOOTH
9"	1/2"	24	SEMI SMOOTH
9"	3/4"	24	SEMI ROUGH
9"	1"	24	ROUGE
9"	1 1/4"	24	EXTRA ROUGE

Manerales

